

GABARIT POUR VERROU ET GÂCHE

Perçage de la porte

Distance d'entrée de 70mm (2-3/4")

Plier sur la ligne pointillée — Placer sur l'arête du côté le plus court de la porte biseautée.

Trou de 38mm (1-1/2") de diamètre pour le cylindre

Porte d'intimité uniquement : Percer un trou de 5/16" d'abord **avant** de percer le trou de forage de la taille.

Distance d'entrée de 60mm (2-3/8")

Perçage du côté

Épaisseur de la porte

Position des vis de montage

44mm (1-3/4")
35mm (1-3/8")

Position des vis de montage

BORD DE 1" DIA PERCER: PERCEUSE 3-1/2" PROFOND POUR 2-3/8" ÉCARTEMENT PERCEUSE 3-7/8" PROFOND POUR 2-3/4" ÉCARTEMENT

Épaisseur de la porte

35mm (1-3/8")
44mm (1-3/4")

Vis de gâche en T Point de montage

Vis à lèvres complète Point de montage

2 X 22 mm (7/8") Dia. alésage de la gâche 5 mm (3/16") de la ligne médiane
Perceuse de 19 mm (3/4") de profondeur
Ciseau à bois pour compléter l'ovale

Vis à lèvres complète Point de montage

Vis de gâche en T Point de montage

Plier sur la ligne pointillée — Placer contre la butée de la porte.

